

Terra Competition

NEU



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN



FEATURES





TECHNOLOGIE



GRÖSSEN



FEATURES



BLUR THE LINE BETWEEN ROAD AND GRAVEL

Speziell entwickelt für den Einsatz auf harten Untergründen, definiert der Terra Competition die Gravel-Performance neu. Mit Fokus auf Allroad-Einsatz vereint der Reifen fortschrittliche Aerodynamik, geringes Gewicht und reduzierten Rollwiderstand – für explosive Beschleunigung, effizientere Klettereigenschaften und reduzierten Luftwiderstand bei allen Anströmungswinkeln.

TERRAIN



Hardpack

CASING




Trail: Eine leichte und robuste, einlagige Karkassenkonstruktion, ideal für Trail-Einsätze.



Race: Die leichteste und schnellste Konstruktion in unserer MTB-Line. Perfekt für moderne Cross- und Down-Country-rides und -races.


COMPOUND



Grip: Entwickelt für den modernen Cross-Country-, Down-Country-, Trail- und Gravel-Einsatz. Diese Mischung bietet eine hervorragende Balance zwischen Grip und Rollwiderstand und ist die erste Wahl für Allrounder.



Rapid: Wenn Geschwindigkeit und Beschleunigung auf flachen Strecken und Anstiegen deine Prioritäten sind, ist die Rapid-Mischung die richtige Wahl für dich. Inspiriert von den Mischungen, die in unseren Road-, Race- und Gravelreifen verwendet werden.

Terra Competition							
Race Rapid - 3/330 TPI						E25	TR
Artikel	ETRTO	Dimension	Ausführung	g	Bar max.	EAN	UVP/€
0102025	35-622	28 X 1.40	 faltbar	345	5,5	4 019238 401509	74,95
0102026	40-622	28 X 1.55	 faltbar	420	5,0	4 019238 401486	74,95
0102027	45-622	28 X 1.75	 faltbar	470	4,5	4 019238 401462	76,95
Trail Grip - 3/330 TPI						E25	TR
0150756	35-622	28 X 1.40	 faltbar	410	5,5	4 019238 401752	68,95
0150757	35-622	28 X 1.40	 faltbar	410	5,5	4 019238 401738	68,95
0150758	40-622	28 X 1.55	 faltbar	470	5,0	4 019238 401714	68,95
0150759	40-622	28 X 1.55	 faltbar	475	5,0	4 019238 401691	68,95
0150760	45-622	28 X 1.75	 faltbar	525	4,5	4 019238 401677	70,95
0150761	45-622	28 X 1.75	 faltbar	530	4,5	4 019238 401653	70,95



CONTI

KNOWLEDGE

Tubeless Ready:

Für die Erstmontage empfehlen wir, mindestens 30 ml Conti RevoSealant pro Reifen zu verwenden. Danach den Reifen bzw. das Laufrad drehen, um das Conti RevoSealant zu verteilen und auf Maximaldruck aufzupumpen. Vor der ersten Fahrt nochmals den Druck kontrollieren und gegebenenfalls nachpumpen.



Dieser Reifen ist bis zu einem begrenzten Maximaldruck geeignet für Hookless-Felgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Reifenverpackung für detaillierte Informationen.



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN



FEATURES



Bis zu 17 % weniger
Rollwiderstand*



Optimierte Aerodynamik*



Erhöhter Pannenschutz*



Bis zu 16 % Gewichtsersparnis*

*Basierend auf internen Vergleichstests zwischen Terra Competition Race Rapid 35-622 und Terra Speed Protection 35-622.